

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

FVR-H-30-120

FVR - SERIES - MT

LEGAL DISCLAIMER:

While Frascold has made every effort at the time of publication to ensure the accuracy of the information provided herein, product specifications and performances could be subject to change without notice. You can find the most updated information in our Product Selection Software FSS3 at the link:
[https://www.frascold.it/en/download/ software/fss_3_frascold_selection_software](https://www.frascold.it/en/download/software/fss_3_frascold_selection_software).



Технические данные - FVR-H-30-120



Номин. мощн-ть двигателя	HP	30
Номин. мощн-ть двигателя	kW	22,4
Объемная произв-ть @ (2900 rpm - 50 Hz)	m³/h	120
Объемная произв-ть @ (3480 rpm - 60 Hz)	m³/h	144
Электропитание	V/ph/Hz/Connection	400/3/50/PWS
MRA	A	61
LRA	A	125
LRA DOL	A	216
макс частота эл. сети	Hz	70
мин частота эл. сети	Hz	30
Вес нетто	kg	210
Максимальное рабочее давление HP	bar	30
Максимальное статическое давление BP	bar	20,5
Степень произв-ти	%	100-75

Стандартные аксессуары - FVR-H-30-120



Электронный защитный модуль INT69FRY

T00EC45B

Кран подачи с соединением под сварку

Обратный клапан и внутренний вентиляционный клапан

Распределительная коробка IP65

Датчик температуры слива PTC

Защитный заряд азота

Защитная упаковка, соответствующая транспортному средству

Двухступенчатый контроль емкости 75-100 % и запуск без нагрузки

Комплект впрыска масла: масляный фильтр, реле расхода, электромагнитный клапан, индикатор уровня масла

Дополнительные аксессуары - FVR-H-30-120

Электронный защитный и диагностический модуль INT69FRYL

T00EC45AD

Сливной кран с соединением под сварку

Двигатель для работы с особым напряжением

Электронный модуль аварийной сигнализации


T00EC28

Соединительный комплект экономайзера или впрыск жидкости

Шток запуска DOL

Антивибрационные опоры (4 штуки)

Специальная краска



Расположение и соединения:



SV: Всасывающий вентиль	mm	54
SV: Всасывающий вентиль	inch	2 1/8"
DL: Подключение компрессорной линии		42 mm
V1: Клапан регулировки производительности		-
1: Разъем для высокого давления		1/4" SAE
2: Разъем для низкого давления		1/4" SAE
14: Разъем ECO / впрыск жидкости		-
15: Разъем возврата масла		7/8" in - 22 mm
16: Датчик температуры нагнетания		-
NP: Заводская этикетка на компрессоре		-