

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# V15-59Y

---

## Standard Reciprocating SERIES

### LEGAL DISCLAIMER:

While Frascold has made every effort at the time of publication to ensure the accuracy of the information provided herein, product specifications and performances could be subject to change without notice. You can find the most updated information in our Product Selection Software FSS3 at the link:  
[https://www.frascold.it/en/download/ software/fss\\_3\\_frascold\\_selection\\_software](https://www.frascold.it/en/download/software/fss_3_frascold_selection_software).



## Технические данные - V15-59Y



|                                         |                    |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| кол-во цилиндров                        |                    | 4                  |
| Номин. мощн-ть двигателя                | HP                 | 15                 |
| Номин. мощн-ть двигателя                | kW                 | 11,2               |
| Объемная произв-ть @ (1450 rpm - 50 Hz) | m³/h               | 58,5               |
| Объемная произв-ть @ (1740 rpm - 60 Hz) | m³/h               | 70,2               |
| Электропитание                          | V/ph/Hz/Connection | 400/3/50/PWS       |
| MRA                                     | A                  | 31,1               |
| LRA                                     | A                  | 74,8               |
| LRA DOL                                 | A                  | 117,1              |
| Электропитание                          | V/ph/Hz/Connection | 230/3/50/DOL-DELTA |
| MRA                                     | A                  | 53,7               |
| LRA                                     | A                  | 204                |
| LRA DOL                                 | A                  | null               |
| макс частота эл. сети                   | Hz                 | 70                 |
| мин частота эл. сети                    | Hz                 | 30                 |
| Вес нетто                               | kg                 | 170                |
| Холодильное масло                       |                    | FRASCOLD POE68     |
| Заправка маслом                         | l                  | 4                  |
| Максимальное рабочее давление HP        | bar                | 30                 |
| Максимальное статическое давление BP    | bar                | 20,5               |
| Степень произв-ти                       | %                  | 100-75-50          |

## Стандартные аксессуары - V15-59Y



Краны подачи и слива с соединением под сварку

Защитная упаковка, соответствующая транспортному средству

Датчик температуры слива PTC

T00EC50-RIC

Электронное реле давления масла

T00EC1630DRIC

Распределительная коробка IP65

Индикатор(ы) уровня масла

Электронный защитный и диагностический модуль INT69TML Диагностика

T00ECA11D

Антивибрационные опоры (4 штуки)

Защитный заряд азота

## Дополнительные аксессуары - V15-59Y

Двигатель для работы с особым напряжением

Нагреватель масла

Контроль емкости CC

Контроль емкости RSH

Запуск без нагрузки US

Электронное предохранительное реле уровня масла

T00WK252

Дополнительный электровентилятор охлаждения

Комплект впрыска жидкости

Комплект адаптера для выравнивания масла

USB адаптер для диагностики

T00EC57

Модуль Bluetooth для диагностики

T00EC69





Соединительный кабель Modbus

T00EC65

Шлюз DP-Modbus

T00EC59

Специальная краска



## Расположение и соединения:



|                                                             |      |          |
|-------------------------------------------------------------|------|----------|
| SV: Всасывающий клапан                                      | mm   | 42       |
| SV: Всасывающий клапан                                      | inch | 1 5/8"   |
| DV: Нагнетательный клапан                                   | mm   | 28,6     |
| DV: Нагнетательный клапан                                   | inch | 1 1/8"   |
| A: Длина                                                    | mm   | 672      |
| B: Ширина                                                   | mm   | 460      |
| C: Высота                                                   | mm   | 463      |
| D: Отверстия для крепежа                                    | mm   | 381      |
| E: Отверстия для крепежа                                    | mm   | 305      |
| F: Всасывающий клапан                                       | mm   | 120      |
| G: Всасывающий клапан                                       | mm   | 367      |
| H: Всасывающий клапан                                       | mm   | 95       |
| L: Нагнетательный клапан                                    | mm   | 152      |
| M: Нагнетательный клапан                                    | mm   | 352      |
| N: Нагнетательный клапан                                    | mm   | 43       |
| 1: Разъем для высокого давления                             |      | 1/8" NPT |
| 2: Разъем для низкого давления                              |      | 1/4" NPT |
| 3: Заглушка (заправка масла)                                |      | 3/8" GAS |
| 4: Смотровое стекло уровня масла                            |      | -        |
| 5: Место установки ТЭНа подогрева картера                   |      | -        |
| 6: Заглушка (слив масла)                                    |      | 1/4" GAS |
| 7: Разъем для клапана впрыска жидкости                      |      | 1/4" NPT |
| 8: Разъем для датчика впрыска жидкости                      |      | 1/8" NPT |
| 9: Разъем реле дифференциального давления масла (НД)        |      | 1/4" NPT |
| 10: Разъем реле дифференциального давления масла (ВД)       |      | 1/4" SAE |
| 11: Масляный фильтр                                         |      | 3/8" GAS |
| 12: Заглушка возврата масла                                 |      | 1/4" NPT |
| 14: Подключение датчика максимальной температуры нагнетания |      | 1/8" NPT |
| 15: Подключение электронного реле давления масла            |      | 3/4 UNF  |
| NP: Заводская этикетка на компрессоре                       |      | -        |