

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

V35-112Y

Standard Reciprocating SERIES

LEGAL DISCLAIMER:

While Frascold has made every effort at the time of publication to ensure the accuracy of the information provided herein, product specifications and performances could be subject to change without notice. You can find the most updated information in our Product Selection Software FSS3 at the link:
[https://www.frascold.it/en/download/ software/fss_3_frascold_selection_software](https://www.frascold.it/en/download/software/fss_3_frascold_selection_software).



Технические данные - V35-112Y



кол-во цилиндров		4
Номин. мощн-ть двигателя	HP	35
Номин. мощн-ть двигателя	kW	26,1
Объемная произв-ть @ (1450 rpm - 50 Hz)	m³/h	112,1
Объемная произв-ть @ (1740 rpm - 60 Hz)	m³/h	134,5
Электропитание	V/ph/Hz/Connection	400/3/50/PWS
MRA	A	67,5
LRA	A	144,5
LRA DOL	A	239,2
Электропитание	V/ph/Hz/Connection	230/3/50/DOL-DELTA
MRA	A	117
LRA	A	389
LRA DOL	A	null
макс частота эл. сети	Hz	70
мин частота эл. сети	Hz	30
Вес нетто	kg	193
Холодильное масло		FRASCOLD POE68
Заправка маслом	l	4
Максимальное рабочее давление HP	bar	30
Максимальное статическое давление BP	bar	20,5
Степень произв-ти	%	100-75-50

Стандартные аксессуары - V35-112Y



Краны подачи и слива с соединением под сварку

Распределительная коробка IP65

Индикатор(ы) уровня масла

Электронный защитный и диагностический модуль INT69TML Диагностика

T00ECA11D

Антивибрационные опоры (4 штуки)

Защитный заряд азота

Защитная упаковка, соответствующая транспортному средству

Датчик температуры слива PTC

T00EC50-RIC

Электронное реле давления масла

T00EC1630DRIC

Дополнительные аксессуары - V35-112Y

Двигатель для работы с особым напряжением

Нагреватель масла

Контроль емкости CC

Контроль емкости RSH

Запуск без нагрузки US

Электронное предохранительное реле уровня масла

T00WK252

Дополнительный электровентилятор охлаждения

Комплект впрыска жидкости

Комплект адаптера для выравнивания масла

USB адаптер для диагностики

T00EC57

Модуль Bluetooth для диагностики

T00EC69





Соединительный кабель Modbus

T00EC65

Шлюз DP-Modbus

T00EC59

Специальная краска



Расположение и соединения:



SV: Всасывающий клапан	mm	54
SV: Всасывающий клапан	inch	2 1/8"
DV: Нагнетательный клапан	mm	35
DV: Нагнетательный клапан	inch	1 3/8"
A: Длина	mm	743
B: Ширина	mm	460
C: Высота	mm	463
D: Отверстия для крепежа	mm	381
E: Отверстия для крепежа	mm	305
F: Всасывающий клапан	mm	158
G: Всасывающий клапан	mm	389
H: Всасывающий клапан	mm	130
L: Нагнетательный клапан	mm	152
M: Нагнетательный клапан	mm	352
N: Нагнетательный клапан	mm	48
1: Разъем для высокого давления		1/8" NPT
2: Разъем для низкого давления		1/4" NPT
3: Заглушка (заправка масла)		3/8" GAS
4: Смотровое стекло уровня масла		-
5: Место установки ТЭНа подогрева картера		-
6: Заглушка (слив масла)		1/4" GAS
7: Разъем для клапана впрыска жидкости		1/4" NPT
8: Разъем для датчика впрыска жидкости		1/8" NPT
9: Разъем реле дифференциального давления масла (НД)		1/4" NPT
10: Разъем реле дифференциального давления масла (ВД)		1/4" SAE
11: Масляный фильтр		3/8" GAS
12: Заглушка возврата масла		1/4" NPT
14: Подключение датчика максимальной температуры нагнетания		1/8" NPT
15: Подключение электронного реле давления масла		3/4 UNF
NP: Заводская этикетка на компрессоре		-